

THEA A.15 O.PF

TERMÉKCSOPORT

Fotocella pár beépített villogóval

CIKKSZÁM:

P111528	THEA A.15 O.PF 24V-os állítható fotocella pár beépített villogóval, 30 méteres hatótávolsággal. Állíthatóság: 40° horizontálisan és 10° vertikálisan. Szinkronizált infravörös sugár.
---------	---



JELLEMZŐK

Dizájn és innováció: Dizájn, innováció és technológia, ezek jellemzik az új fotocelláinkat. A BFT volt az első gyártó amely elsőként készített beépített villogóval rendelkező fotocellát. Stílusos és egyben funkcionális, praktikus, biztonságos és ergonomikus.

Egyszerű telepítés: A fotocella beépített villogója nem igényel külön telepítést és vezetékelést. A jel szinkronizálás mellett a fotocella a beépített villogójának segítségével jelzi a hibákat is különböző villogásokkal.

Kompatibilitás: A THEA kompatibilis az összes új generációs BFT vezérlőegységekkel. Az új generációs BFT vezérlőegységek garantálják a fotocella és a beépített villogó megfelelő működését úgy, hogy a villogó nem igényel külön vezetékelést.


KIEGÉSZÍTŐK



PHP - P903018
Alumínium tartóoszlop pár
THEA/DESME típusú fotocellák számára




PHP2 - P903019
Dupla adapteres alumínium oszlop pár
THEA/DESME típusú fotocellák számára




PHP ADA CC - P903021
Adapter pár THEA/DESME típusú
fotocellákhoz CC tartóoszlopokba való
telepítéshez



PHP BI - P903022
Kétirányú adapter pár
THEA/DESME típusú fotocellákhoz
PHP tartóoszlopokba való telepítéshez



PHP BA1 - P903023
Tartókonzol THEA/DESME típusú
fotocellákhoz Giotto, Moovi és Michelangelo
típusú sorompóházakra való telepítéshez



APL - P903020
Alátét lemez pár PHP tartóoszlopokhoz